

## X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation

X07V-K, Anschluss- und Steuerleitung für interne, feste Verdrahtung/Konfektionieren, PVC, 450/750 V, Klasse 5, Zweifarbwendel-Isolation, Flammwidrig, auf Spule

### Info

BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Zweifarbgedrehtes PVC



### Anwendungsgebiete

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen  
Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung

### Produkteigenschaften

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2  
Spule: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm

### Norm-Referenzen / Zulassungen

In Anlehnung an EN 50525-2-31

### Aufbau

Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295  
Aderisolation auf PVC-Basis  
Mit Farbwendel gekennzeichnet

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993  
ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993  
ETIM 6.0 Class-Description: Aderleitung

Leiteraufbau:

Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5

Mindestbiegeradius:

4 x Außendurchmesser bei H07V-K-bestimmtem Einsatz; 2 x

Letzte Änderung (19.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation

	Außendurchmesser bei vorsichtiger Biegung
Nennspannung:	U <sub>0</sub> /U: 450/750 V
Prüfspannung:	2500 V
Strombelastbarkeit:	VDE 0298 Teil 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturbereich:	Fest verlegt: -40°C bis +80°C Bewegt: +5°C bis +70°C

### Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

## X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation

Artikelnummer	Aderfarbe	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Außendurchmesser [mm]	m/Spule	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
4522261S	blau/weiß	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522921S	dunkelblau/weiß	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522201S	schwarz/grün	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522211S	schwarz/rot	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522231S	blau/schwarz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522241S	blau/grün	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522251S	blau / rot	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522291S	braun/weiß	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522311S	gelb/rot	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522331S	grün/schwarz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522371S	violett/weiß	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522381S	orange/schwarz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522391S	orange/weiß	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522401S	rot/schwarz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522411S	rot/gelb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522421S	rot/weiß	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522441S	weiß/blau	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522461S	weiß/rot	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522341S	grün/weiß	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522221S	schwarz/weiß	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522301S	gelb/schwarz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522321S	gelb/weiß	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522431S	weiß/schwarz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522471S	grau/schwarz	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522262S	blau/weiß	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522922S	dunkelblau/weiß	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522252S	blau / rot	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522292S	braun/weiß	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522372S	violett/weiß	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522392S	orange/weiß	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522402S	rot/schwarz	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522422S	rot/weiß	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522442S	weiß/blau	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522462S	weiß/rot	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

Letzte Änderung (19.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation

Artikelnummer	Aderfarbe	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Außendurchmesser [mm]	m/Spule	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
4522222S	schwarz/weiß	2.5	3.4 - 4.1	100	24	37
4522472S	grau/schwarz	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

Letzte Änderung (19.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation

