

EPIC® H-BE 10 Push-In Anschluss

Die bewährten Standardeinsätze für einfache Konfektion

Die erprobte EPIC H-BE Serie kann für verschiedene Anwendungen bei höheren Spannungen und Stromstärken verwendet werden und ist sehr zuverlässig, beispielsweise in der Maschinenbautechnik.

Info

Push-In Version – einfache und schnelle werkzeuglose Anschlusstechnik

Schraub, Crimp, Federzug und Push-In Version – frei kombinierbar

Multifunktionaler Einsatz für vielseitige Anwendungen



Temperaturbeständig



Robust



Montagezeit



Schienenverkehr



Maschinen- und Anlagenbau



Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp



Nutzen

Einstecken von Litzen mit Aderendhülle ohne Werkzeug in Push-In Einsätze gibt Montagesicherheit und spart Zeit

Einfaches Lösen und Einführen von Litzen durch Drücken des orangenen Knopfes

Prüfbuchse für Standard 2mm Messspitze zur einfachen Prüfung von Push-In Einsätzen

Einsatz für Bahnanwendungen

Letzte Änderung (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 10 Push-In Anschluss

- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.

Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Kunststoffindustrie
Veranstaltungstechnik
Bahnanwendungen / Fahrzeugbau

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Verschmutzungsgrad:	3
Brennbarkeit:	UL94 V-0
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	10 + PE
Leistungsanschluss:	Push-In Anschluss: 0,14 - 2,5mm ²
Abisolierlänge (mm):	10
Material:	PA Polyamid
Steckzyklen:	500
Zertifizierungen:	UL-geprüft: UL File Number: E75770
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® H-BE 10 Push-In Anschluss

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kontakttyp	Drahtschutz	Anzahl Arbeitskontakte	Stück / VPE
H-BE 10 Push-In Anschluss					
44423202	EPIC® H-BE 10 SP	Stift	ja	1 - 10	10
44423203	EPIC® H-BE 10 BP	Buchse	ja	1 - 10	10

Letzte Änderung (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-BE 10 Push-In Anschluss

