

EPIC® MC 2,5 gedrehte Kontakte

für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder

Die gedrehten Kontakte für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 4 mm² sind als Buchsen und Stiftkontakte verfügbar.

Info

versilberte und passivierte Kontakte



Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® MC 2,5 gedrehte Kontakte

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Version	Leiterquerschnitt in mm ²	Querschnittskennzahl	Oberfläche	Abisolierlänge (mm)	Stück / VPE
Kontakte							
1121300C	MC 2,5 gedreht	Stift	0.5	-	Ag	7,8	100
1121800C	MC 2,5 gedreht	Buchse	0.5	-	Ag	7,8	100
1121310C	MC 2,5 gedreht	Stift	1	1	Ag	7,8	100
1121810C	MC 2,5 gedreht	Buchse	1	1	Ag	7,8	100
1121320C	MC 2,5 gedreht	Stift	1.5	2	Ag	7,8	100
1121820C	MC 2,5 gedreht	Buchse	1.5	2	Ag	7,8	100
1121330C	MC 2,5 gedreht	Stift	2.5	3	Ag	7,8	100
1121830C	MC 2,5 gedreht	Buchse	2.5	3	Ag	7,8	100
1121340C	MC 2,5 gedreht	Stift	4	-	Ag	7,8	100
1121840C	MC 2,5 gedreht	Buchse	4	-	Ag	7,8	100

Letzte Änderung (31.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16