

## EPIC® MC 2,5 gestanzte Kontakte

für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder

Die gestanzten Kontakte für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup> sind als Buchsen und Stiftkontakte verfügbar.

### Info

versilberte und passivierte Kontakte

Zwei Crimpbereiche mit Ader- und Isolationscrimp



### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

## EPIC® MC 2,5 gestanzte Kontakte

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Kontakttyp | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Oberfläche | Abisolierlänge (mm) | Stück / VPE |
|---------------|---------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Kontakte      |                     |            |                                      |            |                     |             |
| 11201000      | MC 2,5 gestanz      | Stift      | 0.5 - 1.5                            | Ag         | 3,5 + 0,5           | 100         |
| 11205000      | MC 2,5 gestanz      | Buchse     | 0.5 - 1.5                            | Ag         | 3,5 + 0,5           | 100         |
| 11202000      | MC 2,5 gestanz      | Stift      | 1.5 - 2.5                            | Ag         | 3,5 + 0,5           | 100         |
| 11206000      | MC 2,5 gestanz      | Buchse     | 1.5 - 2.5                            | Ag         | 3,5 + 0,5           | 100         |

Letzte Änderung (06.04.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16