

EPIC® POWERLOCK A6 C

Einpoliger Rundsteckverbinder für mobile Energieverteilung, Elektromotoren und Generatoren

EPIC® POWERLOCK Anbaugehäuse Quelle 660A für Crimpanschluss bis 240mm²

Info

Steckverbinder für ungeschirmte einadrige Energieleitungen



Wasserdicht



Sicherheit



Robust



Optimale Zugentlastung



Großer Klemmbereich

Nutzen

Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
Steckverbinder in harmonisierten Farben nach Europäischer Norm
jede Farbe unterschiedlich kodiert um Fehlsteckung zu verhindern

Anwendungsgebiete

Für Erneuerbare-Energien-Anlagen z.B. Windkraftanlagen
Für mobile und stationäre Energieverteilung
Für die Anbindung von Motoren, Transformatoren und Generatoren
Veranstaltungstechnik

Letzte Änderung (12.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A6 C

Produkteigenschaften

Anbaugehäuse gerade inklusive Flachdichtung
Kontaktbefestigung durch Kontakthaltestift, jeder Stift kann nur einmal verwendet werden
Gehäuse ohne Kontakt, Kontakt separat bestellen

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder
Bemessungsspannung in V:	1000 V
Bemessungsstoßspannung:	8 kV
Bemessungsstrom in A:	Crimp max. 660 A
Verschmutzungsgrad:	3
Kontakte:	Crimpschluss: Kupfer, versilbert
Kontaktzahlen:	1
Leistungsanschluss:	Crimpschluss: 35 - 240 mm ²
Material:	Gehäuse: PBT Kontakthaltestift: PA
Schutzart:	IP 67 (maximal erreichbar, abhängig von verwendeter Kabelverschraubung) IP 20 (ungesteckt)
Steckzyklen:	500
VDE-geprüft:	VDE Reg. Nr. D42
Temperaturbereich:	-25°C bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® POWERLOCK A6 C

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Befestigungsart	Polbild
44420226	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø5,5mm (4x)	PE, Grün
44420227	POWERLOCK A6 N/BL	Ø5,5mm (4x)	N, Blau
44420228	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø5,5mm (4x)	L1, Braun
44420229	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø5,5mm (4x)	L2, Schwarz
44420230	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø5,5mm (4x)	L3, Grau
Für Gleichstromanwendungen in Verbindung mit L2/schwarz			
44420317	POWERLOCK A6 L1/RD	Ø5,5mm (4x)	L1, Rot

Letzte Änderung (12.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK A6 C

