

POWERLOCK BOX S*

Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.

POWERLOCK BOX 400A version für 19 Zoll Einschub

Info

abschließbar um unbefugtes Trennen zu verhindern

Made in Europe



Großer Klemmbereich



Optimale Zugentlastung



Robust



Sicherheit



Wasserdicht

Nutzen

garantiert die korrekte Reihenfolge bei Stecken und Trennen eines Sets von Steckverbindern (PE, N, L1, L2, L3)
jede Farbe unterschiedlich kodiert um Fehlsteckung zu verhindern

IP 20 Fingersicher

integrierter Mikroschalter zum Anschluß eines Lasttrennschalters oder einer Alarmleitung

Anwendungsgebiete

Alternative Energien Installationen

Für mobile und stationäre Energieverteilung

Für die Anbindung von Motoren, Transformatoren und Generatoren

Veranstaltungstechnik

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX S*

Produkteigenschaften

Inklusive Kontakte mit M12 Gewindestiften
Kabelstecker für Mikroschalter optional
19 Zoll Gehäuse mit Höheneinheit 2HE/2U

Gehäuse

Abgedichteter Sicherheitsdeckel optional

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)
Bemessungsspannung in V:	1000 V
Bemessungsstrom in A:	Schraub max. 400 A
Verschmutzungsgrad:	3
Kontakte:	Schraubanschluss: Messing, versilbert
Kontaktzahlen:	4 + PE
Leistungsanschluss:	Schraubanschluss: 50 - 120 mm ²
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Steckzyklen:	500
Temperaturbereich:	-20 °C ... +85 °C

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

POWERLOCK BOX S*

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Befestigungsart	Polbild	Stück / VPE
44420282	POWERLOCK BOX A1 S	Ø6,5mm (4x)	4+PE	1
Bauform A1, Senke, mit Deckel				
44420283	POWERLOCK BOX A1 SD	Ø6,5mm (4x)	4+PE	1
Bauform A6, Quelle				
44420286	POWERLOCK BOX A6 S	Ø6,5mm (4x)	4+PE	1
Bauform A6, Quelle, mit Deckel				
44420287	POWERLOCK BOX A6 SD	Ø6,5mm (4x)	4+PE	1

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16

POWERLOCK BOX S*

