

SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC 90° - Schlauchverschraubung für die Verwendung mit SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Halogenfrei



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Robust



Temperaturbeständig



UV-resistent

Nutzen

Universell einsetzbar

Schnelle und einfache Montage

90° Winkel ermöglicht optimale Montage

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90°

Produkteigenschaften

Staubschutz

Feuchtigkeitsschutz

Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

PG Anschlussgewinde

90° Winkel mit integrierter Schlauchaufnahme

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch-
Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch-
Verschraubung

Zertifizierungen:

IEC EN 61386-23

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Grau, RAL 7001

Material:

PA66
Halogenfrei

Schutzart:

IP 65 mit gewellten Schläuchen
IP 67 + IP 68 (2 bar) mit glatten Schläuchen

Temperaturbereich:

-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® MPC 90°

Artikelnummer	PG Größe	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® SI	Passend zu SILVYN® SP/SP-PU	Passend zu SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR	Stück / VPE
SILVYN® MPC 90° schwarz						
55502486	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502487	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502488	16	14,5	-	-	20	10
55502489	21	19	-	16 x 20	25	10
55502490	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502493	36	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° grau						
55502370	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502371	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502372	16	14,5	-	-	20	10
55502373	21	19	-	16 x 20	25	10
55502374	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502375	36	33	-	-	40	2

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 ProduktManagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16