

SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - Schlauchverschraubung für die Verwendung mit SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Halogenfrei



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Robust



Temperaturbeständig



UV-resistent

Nutzen

Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)

SILVYN® MPC

Produkteigenschaften

Staubschutz

Feuchtigkeitsschutz

Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

PG Anschlussgewinde

6-kant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung

Zertifizierungen:

IEC EN 61386-23

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Grau, RAL 7001

Material:

PA66

Halogenfrei

Schutzart:

IP 65 mit gewellten Schläuchen

IP 67 + IP 68 (2 bar) mit glatten Schläuchen

Temperaturbereich:

-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® MPC

Artikelnummer	PG Größe	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® SI	Passend zu SILVYN® SP/SP-PU	Passend zu SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR	Stück / VPE
SILVYN® MPC schwarz						
55502470	9	9	11 x 14	-	12	10
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20	10
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20	10
55502474	21	19	-	22 x 27	25	10
55502476	29	24,5	-	-	30	10
55502495	29	24,5	-	-	32	10
55502477	36	33	-	-	40	2
55502478	42	39	-	-	50	2
55502479	48	48	-	-	63	1
SILVYN® MPC grau						
55502496	9	9	11 x 14	-	12	10
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20	10
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20	10
55502452	21	19	-	22 x 27	25	10
55502453	29	24,5	-	-	30	10
55502454	29	24,5	-	-	32	10
55502455	36	33	-	-	40	2
55502456	42	39	-	-	50	2
55502457	48	48	-	-	63	1

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 ProduktManagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16