

SILVYN® HFX-V0

Einfach gefalzter Metallschutzschlauch mit dickwandigem Polyurethan Mantel

SILVYN® HFX-V0 ist ein flüssigkeitsdichter, chemikalienbeständiger, rauchgasarmer Schutzschlauch mit einfach gefalztem Metallschutzschlauch und einem PUR Außenmantel

Info

Hazard Level: HL 2



Schienenverkehr



Außenbereich geeignet



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



Kältebeständig



Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

SILVYN® HFX-V0



UV-resistent



Wasserdicht



Nutzen

Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
Flüssigkeitsdicht

Anwendungsgebiete

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar

Produkteigenschaften

UV-beständig
Halogenfrei und flammwidrig
Erhöhte mechanische und chemische Beständigkeit

Aufbau

Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
PUR Außenmantel

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Metall mit PUR Mantel Brandverhalten nach UL 94V-0
Temperaturbereich:	-50 °C bis +105 °C kurzzeitig bis +125 °C

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® HFX-V0

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm	VPE Ring in m
SILVYN® HFX-V0				
64400248	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400241	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400253	1/2"	16.0 x 21.1	110	30
64400242	3/4"	21.0 x 26.4	140	30
64400243	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400244	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400245	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
64400246	2"	51.6 x 59.9	300	15

Letzte Änderung (05.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16