

## SILVYN® LTP-C

SILVYN® LTP Verbindungsstück aus Messing

### Info

Verbindung von zwei Schlauchlängen



Montagezeit



Platzbedarf



Robust



Sicherheit

### Nutzen

Beliebiges Verlängern von SILVYN® LTP  
Schnelle Montage  
Ausreißsichere Verbindung

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:  
SILVYN® LTP  
Schlauchkupplung zur Verlängerung

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-  
Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® LTP-C**

Zertifizierungen:	Verschraubung IEC EN 61386-23
Material:	Messing vernickelt
Schutzart:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

**Hinweis**

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® LTP-C**

Artikelnummer	Nenngröße	Passend zu SILVYN® LTP	Stück / VPE
SILVYN® LTP-C			
55510310	16	16	2
55510311	20	20	2
55510312	25	25	2
55510313	32	32	2

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16