

SILVYN® OR

SILVYN® OR ist ein flüssigkeitsdichter, ölresistenter Schutzschlauch mit einfach gefalztem Metallschlauch und Spezial PVC Mantel



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



Wasserdicht

Nutzen

Schützt vor Flüssigkeiten

Zugfest

Robust

Erhöht trittfest

Weitgehend öl- und säurebeständig

Anwendungsgebiete

Maschinenbau

Anlagenbau

Transformatorenbau

Bahnanwendungen

Papierindustrie

Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil

Kunststoffummantelung

SILVYN® OR

Bemerkung

VPE = 10m (auf Anfrage)

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch
Auf Anfrage:	Größere Längen auf Trommeln 10m Ringe lieferbar
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Stahl verzinkt mit Spezial PVC Mantel
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C Kurzzeitig bis +120°C

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® OR

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm	VPE Ring in m
SILVYN® OR				
61712840	3/8"	12.6 x 17.8	85	75
61712850	1/2"	16 x 21.1	110	60
61712860	3/4"	21 x 26.4	140	50
61712870	1"	26.5 x 33	170	30
61712880	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	30
61712890	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61712900	2"	51.6 x 59.9	300	15

Letzte Änderung (05.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16