

SILVYN® LCC-C

SILVYN® LCC Verbindungsstück aus Messing

Info

Verbindung von zwei Schlauchlängen



Montagezeit



Platzbedarf



Robust



Sicherheit

Nutzen

Beliebiges Verlängern von SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
Schnelle Montage
Ausreißsichere Verbindung

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
Schlauchkupplung zur Verlängerung

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-
Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-

Letzte Änderung (10.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-C

	Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Material:	Messing vernickelt
Schutzart:	IP 65
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® LCC-C

Artikelnummer	Nenngröße	Passend zu SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Stück / VPE
55503476	16	16	2
55503477	20	20	2
55503478	25	25	2
55503479	32	32	2

Letzte Änderung (10.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16