

SILVYN® US

SILVYN® US ist eine messingvernickelte Einschraubhülse zur Verwendung mit SILVYN® US-M oder separat zum Abdecken der scharfen Schlauchenden.



Maximaler Vibrationsschutz



Platzbedarf



Robust



Temperaturbeständig

Nutzen

Hohe Auszugkraft
Platzsparend
Vibrationsschutz
Universell einsetzbar

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Maschinenbau
Anlagenbau

Produkteigenschaften

Kompakte Bauform

Aufbau

PG Anschlussgewinde
6 kant Zwischenstutzen

Letzte Änderung (26.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

Einschraubhülse
Dichtungselement
Überwurfmutter

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch- Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch- Verschraubung
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: TPE
Schutzart:	IP 40 (mit SILVYN® AS, EDU-AS und EMC AS-CU) IP 65 (mit SILVYN® AS-P)
Temperaturbereich:	-40°C bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® US

Artikelnummer	PG Größe	Lichte Weite mm	Passende Schlauch-Nenngröße	Stück / VPE
SILVYN® US für SILVYN® AS				
55502661	7	6,5	10	50
55502662	9	10	14	50
55502663	11	12,5	17	50
55502664	13,5	14,5	19	50
55502665	16	16	21	50
55502666	21	21,5	27	25
55502667	29	29	36	25
55502668	36	38	45	20
55502669	48	49	56	10
SILVYN® US für SILVYN® AS-P				
55502671	7	6	10	50
55502672	9	8,5	14	50
55502673	11	11,5	17	50
55502674	13,5	13,5	19	50
55502675	16	15,5	21	50
55502676	21	20,5	27	25
55502677	29	27,5	36	25
55502678	36	36,5	45	20
55502679	48	47,5	56	10
SILVYN® US für SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU				
55502680	7	6	10	50
55502689	9	8,5	14	50
55502682	11	11,5	17	50
55502683	13,5	13,5	19	50
55502684	16	15,5	21	50
55502685	21	20,5	27	25
55502694	29	27,5	36	25
55502687	36	36,5	45	20
55502688	48	47,5	56	10

Letzte Änderung (26.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® US

