

FIPLOCK® ONE 90° Metall PG

Schlauchverschraubung für höchste Ansprüche, passend zu FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE 90° Metall PG

Info

Neue Schlauchverschraubung mit innovativem Verschlusssystem



Schienenverkehr



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Halogenfrei



Kältebeständig



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Niedriges Gewicht

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLock® ONE 90° Metall PG



Optimale Zugentlastung



Robust



Sicherheit



UV-resistent



Wasserdicht



Nutzen

Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
 Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
 Hervorragender IP Schutz
 Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation

Anwendungsgebiete

Passend zu FIPLock® PA6 / PA12
 Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
 Im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften

Rundumverriegelung mit 360°-Verzahnung
 Verschlussmechanismus mit integriertem Codiersystem
 Langer Dichtbereich über mehrere Wellrohrwellen hinweg

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7005 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0
Schutzart:	IP66/IP67/IP68/IP69
Temperaturbereich:	-45°C bis +120°C

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° Metall PG

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FIPLock® ONE 90° Metall PG

Artikelnummer	PG Größe	SW mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Ausführung	Passend zu FIPLock® PA6 / PA12	Farbe	Stück / VPE
FIPLock® ONE 90° Metall PG - schwarz								
61804766	9	14	12	8,7	90° Eckwinkel	10	schwarz	10
61804767	11	16	12	11,8	90° Eckwinkel	12	schwarz	10
61804768	13,5	16	13	10,2	90° Bogenwinkel	17	schwarz	10
61804769	16	18	13	13,2	90° Bogenwinkel	17	schwarz	10
61804774	21	24	14	19,3	90° Bogenwinkel	23	schwarz	6
61804775	29	34	14	26,4	90° Bogenwinkel	29	schwarz	6
61804776	36	46	17	36,1	90° Bogenwinkel	36	schwarz	4
61804777	48	55	17	47,9	90° Bogenwinkel	48	schwarz	4
FIPLock® ONE 90° Metall PG - grau								
61804778	9	14	12	8,7	90° Eckwinkel	10	grau	10
61804779	11	16	12	11,8	90° Eckwinkel	12	grau	10
61804801	13,5	16	13	10,2	90° Bogenwinkel	17	grau	10
61804802	16	18	13	13,2	90° Bogenwinkel	17	grau	10
61804803	21	24	14	19,3	90° Bogenwinkel	23	grau	6
61804804	29	34	14	26,4	90° Bogenwinkel	29	grau	6
61804805	36	46	17	36,1	90° Bogenwinkel	36	grau	4
61804806	48	55	17	47,9	90° Bogenwinkel	48	grau	4

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt/Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE 90° Metall PG

