

FIPLOCK® ONE 90° PG

Schlauchverschraubung für höchste Ansprüche, passend zu FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE 90° PG

Info

Neue Schlauchverschraubung mit innovativem Verschlussystem



Schienenverkehr



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Halogenfrei



Kältebeständig



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Niedriges Gewicht

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLock® ONE 90° PG



Optimale Zugentlastung



Robust



Sicherheit



UV-resistent



Wasserdicht



Nutzen

Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
Hervorragender IP Schutz
Kostensparnis durch schnelle und einfache Installation

Anwendungsgebiete

Passend zu FIPLock® PA6 / PA12
Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
Im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften

Rundumverriegelung mit 360°-Verzahnung
Verschlussmechanismus mit integriertem Codiersystem
Langer Dichtbereich über mehrere Wellrohrwellen hinweg

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch- Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch- Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7005 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0
Schutzart:	IP66/IP67/IP68/IP69
Temperaturbereich:	-45°C bis +120°C

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° PG

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FIPLock® ONE 90° PG

Artikelnummer	PG Größe	SW mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Ausführung	Passend zu FIPLock® PA6 / PA12	Farbe	Stück / VPE
FIPLock® ONE 90° PG - schwarz								
61804494	7	13	11	7	90° Eckwinkel	7	schwarz	10
61804495	9	14	11	10	90° Eckwinkel	10	schwarz	10
61804496	11	16	11	11,8	90° Eckwinkel	12	schwarz	10
61804497	13,5	18	11	12,8	90° Eckwinkel	12	schwarz	10
61804498	16	18	11	13,2	90° Bogenwinkel	17	schwarz	10
61804499	21	24	12	19,3	90° Bogenwinkel	23	schwarz	6
61804501	29	34	12	26,4	90° Bogenwinkel	29	schwarz	6
61804502	36	46	13	36,1	90° Bogenwinkel	36	schwarz	4
61804503	48	55	13	47,9	90° Bogenwinkel	48	schwarz	4
FIPLock® ONE 90° PG - grau								
61804504	7	13	11	7	90° Eckwinkel	7	grau	10
61804505	9	14	11	10	90° Eckwinkel	10	grau	10
61804506	11	16	11	11,8	90° Eckwinkel	12	grau	10
61804507	13,5	18	11	12,8	90° Eckwinkel	12	grau	10
61804508	16	18	11	13,2	90° Bogenwinkel	17	grau	10
61804509	21	24	12	19,3	90° Bogenwinkel	23	grau	6
61804511	29	34	12	26,4	90° Bogenwinkel	29	grau	6
61804512	36	46	13	36,1	90° Bogenwinkel	36	grau	4
61804513	48	55	13	47,9	90° Bogenwinkel	48	grau	4

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

FIPLock® ONE 90° PG

