

FIPLOCK® ONE Metall M

Schlauchverschraubung für höchste Ansprüche, passend zu FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE Metall M

Info

Neue Schlauchverschraubung mit innovativem Verschlussystem



Schienenverkehr



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Halogenfrei



Kältebeständig



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Niedriges Gewicht

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLock® ONE Metall M



Optimale Zugentlastung



Robust



Sicherheit



UV-resistent



Wasserdicht



Nutzen

Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
 Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
 Hervorragender IP Schutz
 Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation

Anwendungsgebiete

Passend zu FIPLock® PA6 / PA12
 Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
 Im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften

Rundumverriegelung mit 360°-Verzahnung
 Verschlussmechanismus mit integriertem Codiersystem
 Langer Dichtbereich über mehrere Wellrohrwellen hinweg

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7005 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0
Schutzart:	IP66/IP67/IP68/IP69
Temperaturbereich:	-45°C bis +120°C

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE Metall M

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FIPLock® ONE Metall M

Artikelnummer	Metrische Größe	SW mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Passend zu FIPLock® PA6 / PA12	Farbe	Stück / VPE
FIPLock® ONE Metall M - schwarz							
61804531	12 x 1,5	20	5	5,6	10	schwarz	10
61804532	16 x 1,5	20	5	9,5	10	schwarz	10
61804533	16 x 1,5	22	5	9,5	12	schwarz	10
61804534	20 x 1,5	22	6	12,4	12	schwarz	10
61804535	20 x 1,5	27	6	13,2	17	schwarz	10
61804536	25 x 1,5	27	7	16,6	17	schwarz	10
61804537	25 x 1,5	36	7	18,1	23	schwarz	6
61804538	32 x 1,5	36	8	23,3	23	schwarz	6
61804539	32 x 1,5	41	8	25,1	29	schwarz	6
61804540	40 x 1,5	41	8	29	29	schwarz	6
61804541	40 x 1,5	52	8	33	36	schwarz	4
61804542	50 x 1,5	52	9	36,5	36	schwarz	4
61804543	50 x 1,5	65	9	42,7	48	schwarz	4
61804544	63 x 1,5	65	10	50,5	48	schwarz	4
FIPLock® ONE Metall M - grau							
61804545	12 x 1,5	20	5	5,6	10	grau	10
61804546	16 x 1,5	20	5	9,5	10	grau	10
61804547	16 x 1,5	22	5	9,5	12	grau	10
61804548	20 x 1,5	22	6	12,4	12	grau	10
61804549	20 x 1,5	27	6	13,2	17	grau	10
61804551	25 x 1,5	27	7	16,6	17	grau	10
61804552	25 x 1,5	36	7	18,1	23	grau	6
61804553	32 x 1,5	36	8	23,3	23	grau	6
61804554	32 x 1,5	41	8	25,1	29	grau	6
61804555	40 x 1,5	41	8	29	29	grau	6
61804556	40 x 1,5	52	8	33	36	grau	4
61804557	50 x 1,5	52	9	36,5	36	grau	4
61804558	50 x 1,5	65	9	42,7	48	grau	4
61804559	63 x 1,5	65	10	50,5	48	grau	4
FIPLock® ONE Metall XL M - schwarz							
61804561	12 x 1,5	20	10	5,6	10	schwarz	10
61804562	16 x 1,5	20	10	9,5	10	schwarz	10
61804563	16 x 1,5	22	10	9,5	12	schwarz	10

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

FIPLock® ONE Metall M

Artikelnummer	Metrische Größe	SW mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Passend zu FIPLock® PA6 / PA12	Farbe	Stück / VPE
61804564	20 x 1,5	22	10	12,4	12	schwarz	10
61804565	20 x 1,5	27	10	13,2	17	schwarz	10
61804566	25 x 1,5	27	11	16,6	17	schwarz	10
61804567	25 x 1,5	36	11	18,1	23	schwarz	6
61804568	32 x 1,5	36	13	23,3	23	schwarz	6
61804569	32 x 1,5	41	13	25,1	29	schwarz	6
61804571	40 x 1,5	41	13	29	29	schwarz	6
61804572	40 x 1,5	52	13	33	36	schwarz	4
61804573	50 x 1,5	52	14	36,5	36	schwarz	4
61804574	50 x 1,5	65	14	42,7	48	schwarz	4
61804575	63 x 1,5	65	14	50,5	48	schwarz	4
FIPLock® ONE Metall XL M - grau							
61804576	12 x 1,5	20	10	5,6	10	grau	10
61804577	16 x 1,5	20	10	9,5	10	grau	10
61804578	16 x 1,5	22	10	9,5	12	grau	10
61804579	20 x 1,5	22	10	12,4	12	grau	10
61804581	20 x 1,5	27	10	13,2	17	grau	10
61804582	25 x 1,5	27	11	16,6	17	grau	10
61804583	25 x 1,5	36	11	18,1	23	grau	6
61804584	32 x 1,5	36	13	23,3	23	grau	6
61804585	32 x 1,5	41	13	25,1	29	grau	6
61804586	40 x 1,5	41	13	29	29	grau	6
61804587	40 x 1,5	52	13	33	36	grau	4
61804588	50 x 1,5	52	14	36,5	36	grau	4
61804589	50 x 1,5	65	14	42,7	48	grau	4
61804591	63 x 1,5	65	14	50,5	48	grau	4

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE Metall M

