

FIPLOCK® ONE NPT

Schlauchverschraubung für höchste Ansprüche, passend zu FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE NPT

Info

Neue Schlauchverschraubung mit innovativem Verschlusssystem



CE UK
CA



Schienenverkehr



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Halogenfrei



Kältebeständig



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Niedriges Gewicht

Letzte Änderung (06.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLock® ONE NPT



Optimale Zugentlastung



Robust



Sicherheit



UV-resistent



Wasserdicht



Nutzen

Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
Hervorragender IP Schutz
Kostensparnis durch schnelle und einfache Installation

Anwendungsgebiete

Passend zu FIPLock® PA6 / PA12
Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
Im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften

Rundumverriegelung mit 360°-Verzahnung
Verschlussmechanismus mit integriertem Codiersystem
Langer Dichtbereich über mehrere Wellrohrwellen hinweg

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch- Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch- Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0
Schutzart:	IP66/IP67/IP68/IP69
Temperaturbereich:	-45°C bis +120°C

FIPLOCK® ONE NPT

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FIPLock® ONE NPT

Artikelnummer	Nenngröße	SW mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Passend zu FIPLock® PA6 / PA12	Farbe	Stück / VPE
FIPLock® ONE NPT schwarz							
61804261	NPT 3/8"	20	10,4	9,8	10	schwarz	10
61804262	NPT 1/2"	22	13,5	13	12	schwarz	10
61804263	NPT 1/2"	27	13,5	13	17	schwarz	10
61804264	NPT 3/4"	36	14	18,4	23	schwarz	6
61804265	NPT 1"	41	17,3	24,1	29	schwarz	6
61804266	NPT 1 1/4"	52	18	32,2	36	schwarz	4
61804267	NPT 1 1/2"	65	18,4	38,8	48	schwarz	4
61804268	NPT 2"	65	19,2	50,8	48	schwarz	4
FIPLock® ONE NPT grau							
61804269	NPT 3/8"	20	10,4	9,8	10	grau	10
61804270	NPT 1/2"	22	13,5	13	12	grau	10
61804271	NPT 1/2"	27	13,5	13	17	grau	10
61804272	NPT 3/4"	36	14	18,4	23	grau	6
61804273	NPT 1"	41	17,3	24,1	29	grau	6
61804274	NPT 1 1/4"	52	18	32,2	36	grau	4
61804275	NPT 1 1/2"	65	18,4	38,8	48	grau	4
61804276	NPT 2"	65	19,2	50,8	48	grau	4

Letzte Änderung (06.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 ProduktManagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16