

## FIPLOCK® ONE ST-PG

Schlauchverschraubung für höchste Ansprüche, passend zu FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE ST-PG

### Info

Neue Schlauchverschraubung mit innovativem Verschlusssystem



Schienenverkehr



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Halogenfrei



Kältebeständig



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Niedriges Gewicht

Letzte Änderung (15.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLock® ONE ST-PG



Optimale Zugentlastung



Robust



Sicherheit



UV-resistent



Wasserdicht



### Nutzen

Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung  
Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem  
Hervorragender IP Schutz  
Kostensparnis durch schnelle und einfache Installation

### Anwendungsgebiete

Passend zu FIPLock® PA6 / PA12  
Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung  
Im Innen- und Außenbereich

### Produkteigenschaften

Rundumverriegelung mit 360°-Verzahnung  
Verschlussmechanismus mit integriertem Codiersystem  
Langer Dichtbereich über mehrere Wellrohrwellen hinweg

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch- Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch- Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7005 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0
Schutzart:	IP66/IP67/IP68/IP69
Temperaturbereich:	-45°C bis +120°C

Letzte Änderung (15.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE ST-PG

### **Hinweis**

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**FIPLock® ONE ST-PG**

Artikelnummer	PG Größe	Klemmbereich in mm	SW 1/2 mm	Gewindelänge mm	Passend zu FIPLock® PA6 / PA12	Farbe	Stück / VPE
<b>FIPLock® ONE ST-PG schwarz</b>							
61804836	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	schwarz	10
61804837	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	schwarz	10
61804838	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	schwarz	10
61804839	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	schwarz	10
61804841	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	schwarz	10
61804842	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	schwarz	10
61804843	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	schwarz	6
61804844	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	schwarz	6
61804845	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	schwarz	6
61804846	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	schwarz	4
61804847	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	schwarz	4
<b>FIPLock® ONE ST-PG grau</b>							
61804848	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	grau	10
61804849	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	grau	10
61804851	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	grau	10
61804852	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	grau	10
61804853	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	grau	10
61804854	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	grau	10
61804855	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	grau	6
61804856	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	grau	6
61804857	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	grau	6
61804858	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	grau	4
61804859	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	grau	4

Letzte Änderung (15.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16