

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG - gewinkelte PG Schlauchverschraubung

Info

Extrem wirtschaftlich
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Kleine Verpackungseinheit



Halogenfrei



Montagezeit



Platzbedarf



Temperaturbeständig

Nutzen

Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Kostengünstige Schlauchverschraubung
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Schaltschrankbau
Bewegliche Anwendungen
Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Gebäudeinstallation

Letzte Änderung (16.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig
Einteiliges schlankes Design
Halogen- und cadmiumfrei

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

PG Anschlussgewinde
90° Winkel
Spezielles Klemmsystem

Bemerkung

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung |
| Norm-Referenzen / Zulassungen: | IEC EN 61386-23 |
| Lieferfarbe: | Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig |
| Material: | PA66 Halogenfrei |
| Schutzart: | IP 66 |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +120°C |

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

| Artikelnummer | Gewindelänge mm | Passend zu SILVYN® FPAS | Passend für Schlauch AØ mm | Stück / VPE |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| SILVYN® FLEXILOK 90° PG schwarz | | | | |
| 68100150 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100155 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100160 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100170 | 10 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100165 | 11 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100175 | 11 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100180 | 12 | FPAS 28 | 28,5 | 10 |
| 68100185 | 12 | FPAS 34 | 34,5 | 10 |
| SILVYN® FLEXILOK 90° PG grau | | | | |
| 68100190 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100195 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100200 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100210 | 10 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100205 | 11 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100215 | 11 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100220 | 12 | FPAS 28 | 28,5 | 10 |
| 68100225 | 12 | FPAS 34 | 34,5 | 10 |

Letzte Änderung (16.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16