

## SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - PG Schlauchverschraubung

### Info

Extrem wirtschaftlich  
Kleine Verpackungseinheit



Temperaturbeständig



Platzbedarf



Montagezeit



Halogenfrei

### Nutzen

Schnelle Montage  
Einfache Konfektionierbarkeit  
Kostengünstige Schlauchverschraubung  
Keine verlierbaren Teile  
Neues platzsparendes Design

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Schaltschrankbau  
Bewegliche Anwendungen  
Anwendungen mit geringem Platzbedarf  
Gebäudeinstallation

### Produkteigenschaften

Letzte Änderung (10.08.2019)  
©2019 Lapp Group - all rights reserved.  
Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)  
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FLEXILOK PG

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
Einteiliges schlankes Design  
Halogen- und cadmiumfrei

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
Einteiliger Grundkörper  
Spezielles Klemmsystem

### Bemerkung

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	PG 7 für FPAS 10 PG 36 für FPAS 42 PG 48 für FPAS 54
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 66
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® FLEXILOK PG**

Artikelnummer	PG Größe	Gewindelänge mm	Passend zu SILVYN® FPAS	Passend für Schlauch AØ mm	Stück / VPE
SILVYN® FLEXILOK PG schwarz					
65500475	9/1	10	FPAS 13	13,0	10
65500495	9/2	10	FPAS 16	15,8	10
65500485	11/1	10	FPAS 13	13,0	10
65500395	11/2	10	FPAS 16	15,8	10
68100055	13,5/1	10	FPAS 16	15,8	10
68100075	13,5/2	10	FPAS 21	21,2	10
68100065	16/1	11	FPAS 16	15,8	10
68100085	16/2	11	FPAS 21	21,2	10
68100095	21	12	FPAS 28	28,5	10
68880005	29	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK PG grau					
65500470	9/1	10	FPAS 13	13,0	10
65500490	9/2	10	FPAS 16	15,8	10
65500480	11/1	10	FPAS 13	13,0	10
65500390	11/2	10	FPAS 16	15,8	10
68100050	13,5/1	10	FPAS 16	15,8	10
68100060	16/1	11	FPAS 16	15,8	10
68100080	16/2	11	FPAS 21	21,2	10
68100090	21	12	FPAS 28	28,5	10
65500620	29	12	FPAS 34	34,5	10

Letzte Änderung (10.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 ProduktManagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16