

SILVYN® Dichtung AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® Dichtung AFG-PA / AFW-PA ist ein Dichtungselement zur Verwendung mit Anschlussflansch für große Kabelschutzdurchmesser.



Montagezeit



Robust



Sicherheit

Nutzen

Erhöht die IP Schutzart von SILVYN® AFG-PA und SILVYN® AFW-PA

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch
SILVYN® MAXI PA
Maschinenbau
Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
ETIM 5.0 Class-Description: Dichtring für
Schlauchverschraubungen

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000781
ETIM 6.0 Class-Description: Dichtring für
Schlauchverschraubungen

Lieferfarbe:

Grau RAL 7001
Schwarz RAL 9005, UV-beständig

Material:

PA6
Halogenfrei

Schutzart:

IP 54
IP 65 mit Dichtung AFG-PA/AFW-PA

Temperaturbereich:

-40°C bis +115°C

SILVYN® Dichtung AFG-PA / AFW-PA

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® Dichtung AFG-PA / AFW-PA

Artikelnummer	Nenngröße	Stück / VPE
SILVYN® Dichtung für AFG-PA, AFW-PA		
55001082	70	1
55001083	95	1

Letzte Änderung (15.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16