

SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - Schlauchverschraubung für SILVYN® HCC



UV-resistent

Nutzen

Einfache Demontage
Zugfest
Abdichtung

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch
SILVYN® HCC

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
Grundkörper mit Dichtung und Klemmring
Überwurfmutter

Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-
Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-
Verschraubung

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material:

PA6

Schutzart:

IP 65

Temperaturbereich:

-25°C bis +100°C

SILVYN® HG-M

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® HG-M

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Passend zu SILVYN® HCC	Stück / VPE
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16