

## SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - Verteilerstück in Y-Form für SILVYN® RILL



Montagezeit



Temperaturbeständig

### Nutzen

Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Zugfest  
Einfache Zusammenführung von Schlauchgrößen

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Aufbau

3 x Schlauchanschlüsse  
2 x Schraubloch zur Fixierung mit M5 Schrauben

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class-Description: Verbinder für Welschläuche

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: Verbinder für Welschläuche

Letzte Änderung (11.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® KLICK-Y**

Auf Anfrage:	Weitere Größen / Kombinationen
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9011, UV-beständig
Material:	PA6 Halogenfrei
Schutzart:	IP 68 IP 69
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

**Hinweis**

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® KLICK-Y**

Artikelnummer	Nenngröße	Für Schlauch AØ mm	Passend zu SILVYN® RILL	Stück / VPE
SILVYN® KLICK-Y grau				
61801090	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801100	3 x 13	13	13	10
61801110	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000130	3 x 16	15.8	16	10
SILVYN® KLICK-Y schwarz				
61801095	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801105	3 x 13	13	13	10
61801115	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000135	3 x 16	15.8	16	10

Letzte Änderung (11.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16