

SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV ist ein teilbare Schlauchverschraubung zur nachträglichen Montage mit dem teilbaren Kabelschutzschlauch SILVYN® SPLIT.



Halogenfrei



Montagezeit



Temperaturbeständig



UV-resistent

Nutzen

Schnelle und einfache Montage
Nachträglich montierbare Schlaucheinführung

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SPLIT
Maschinenbau
Elektroindustrie
Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen

Produkteigenschaften

teilbare Verschraubung mit metrischem Gewinde

Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-
Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COV-M

Lieferfarbe:	ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung
Material:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Temperaturbereich:	PA halogenfrei
	-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® SPLIT COV-M

Artikelnummer	Metrische Größe	Passend zu SILVYN® SPLIT	Stück / VPE
SILVYN® SPLIT COV-M (Gegenmutter nicht inklusive)			
61806680	16 x 1,5	10	100
61806681	20 x 1,5	14	100
61806682	25 x 1,5	20	50
61806683	32 x 1,5	23	50
61806684	40 x 1,5	37	25
61806685	50 x 1,5	45	25

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16