

## SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M ist eine teilbare Gegenmutter zur nachträglichen Montage mit dem teilbaren Kabelschutzschlauch SILVYN® SPLIT.



Halogenfrei



Montagezeit



Temperaturbeständig



UV-resistent

### Nutzen

Schnelle Montage  
Einfache Demontage

### Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material:

PA halogenfrei

Temperaturbereich:

-40°C bis +120°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Letzte Änderung (03.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® SPLIT GMP-M**

Artikelnummer	Metrische Größe	Stück / VPE
SILVYN® SPLIT GMP-M (Gegenmutter metrisch)		
61806686	16 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806687	20 x 1,5	100
61806692	50 x 1,5	25

Letzte Änderung (03.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16