

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, Messing-Blindstopfen zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen, Montage mit Schraubendreher



Korrosionsbeständig



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

Nutzen

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Elektromotorenbau

Produkteigenschaften

Montage mit Schraubendreher

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube

Letzte Änderung (30.05.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M

| | |
|------------------------|--|
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Verschlusschraube |
| Zertifizierungen: | UL in Vorbereitung |
| Auf Anfrage: | Mit FKM O-Ring montiert (-20 °C bis +200 °C) |
| Material: | Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR |
| Schutzart: | IP 54 IP 68 (mit O-Ring) |
| Temperaturbereich: | mit O-Ring -20 °C bis +100 °C ohne O-Ring -60 °C bis +200 °C |

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® BL-M

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung / Größe | Gesamtlänge C (mm) | Gewindelänge D mm | Außen Ø mm | Stück / VPE |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|
| SKINDICHT® BL-M | | | | | |
| 52103100 | M 12 x 1,5 | 7.5 | 5 | 14.0 | 100 |
| 52103110 | M 16 x 1,5 | 8.0 | 5 | 18.0 | 100 |
| 52103120 | M 20 x 1,5 | 9.5 | 6 | 22.0 | 100 |
| 52103130 | M 25 x 1,5 | 11.0 | 7 | 28.0 | 100 |
| 52103140 | M 32 x 1,5 | 12.0 | 8 | 35.0 | 50 |
| 52103150 | M 40 x 1,5 | 13.0 | 9 | 44.0 | 25 |
| 52103160 | M 50 x 1,5 | 15.0 | 9 | 54.0 | 10 |
| 52103170 | M 63 x 1,5 | 16.0 | 10 | 70.0 | 10 |
| 52103190 | M 75 x 1,5 | 17.0 | 11 | 80.0 | 1 |
| SKINDICHT® BL-M mit O-Ring | | | | | |
| 52103105 | M 12 x 1,5 | 7.5 | 5 | 14.0 | 100 |
| 52103115 | M 16 x 1,5 | 8.0 | 5 | 18.0 | 100 |
| 52103125 | M 20 x 1,5 | 9.5 | 6 | 22.0 | 100 |
| 52103135 | M 25 x 1,5 | 11.0 | 7 | 28.0 | 100 |
| 52103145 | M 32 x 1,5 | 12.0 | 8 | 35.0 | 50 |
| 52103155 | M 40 x 1,5 | 13.0 | 9 | 44.0 | 25 |
| 52103165 | M 50 x 1,5 | 15.0 | 9 | 54.0 | 10 |
| 52103175 | M 63 x 1,5 | 16.0 | 10 | 70.0 | 10 |

Letzte Änderung (30.05.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16