

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M









SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, Edelstahl Blindstopfen in hygiene-gerechtem Design zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen

Info

Optimal für hygienekritische Bereiche - resistent, kantenfrei, robust und zuverlässig

Keine Spalten, Hohlräume oder außenliegende Gewinde - dadurch kein Kontaminationsrisiko an Nahrungsmittelmaschinen, -anlagen oder -komponenten



-  Lebensmittel- & Getränketechnologie
-  Gute chemische Beständigkeit
-  Korrosionsbeständig
-  Ölresistent
-  Robust
-  Sicherheit
-  Temperaturbeständig
-  UV-resistent

Nutzen

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen

Letzte Änderung (07.10.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Montage mit Gabelschlüssel

Anwendungsgebiete

Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten
Für die Verwendung in der **Produktzone**
Pharmaindustrie

Norm-Referenzen / Zulassungen

NSF/ANSI 169
Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten
ECOLAB®
Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung
FDA 21 CFR 177.2600
Dichtungselemente speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika
DIN EN 1672-2
Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze
DIN EN ISO 14159
Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen

Aufbau

Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung
Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar
Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Verschlusschraube
Material:	Körper: Edelstahl - V4A (1.4404 / 316L) Dichtung: FKM
Schutzart:	IP 68 - 10 bar
Temperaturbereich:	-20°C bis +220°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Außen Ø mm	Stück / VPE
52103490	M 12 x 1,5	16	16.9	6,5	18.8	5
52103491	M 16 x 1,5	20	17.9	7	22.8	5
52103492	M 20 x 1,5	24	19.9	8	26.8	5
52103493	M 25 x 1,5	29	20.7	8	31.8	5
52103488	M 32 x 1,5	36	22.5	9	39.6	5
52103489	M 40 x 1,5	45	23.5	9	49.0	5

Letzte Änderung (07.10.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16