

SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, Messing Druckschraube, vernickelt, Gewinde nach EN 62444



Anwendungsgebiete

SKINDICHT® D-M Druckschrauben mit Gewinde nach EN 62444.

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000814

ETIM 5.0 Class-Description: Druckschraube

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000814

ETIM 6.0 Class-Description: Druckschraube

Material:

Messing, vernickelt

Temperaturbereich:

-60 °C bis +200 °C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® D-M

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung / Größe | SW mm | Stück / VPE |
|----------------|----------------------------|-------|-------------|
| SKINDICHT® D-M | | | |
| 52100600 | M 12 x 1,5 | 12 | 100 |
| 52100601 | M 16 x 1,5 | 16 | 100 |
| 52100602 | M 20 x 1,5 | 20 | 100 |
| 52100603 | M 25 x 1,5 | 25 | 50 |
| 52100604 | M 32 x 1,5 | 32 | 25 |
| 52100605 | M 40 x 1,5 | 40 | 25 |
| 52100606 | M 50 x 1,5 | 50 | 10 |
| 52100607 | M 63 x 1,5 | 65 | 10 |

Letzte Änderung (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16