

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, Durchführung, auch als Mehrfach-Durchführung verwendbar, mit Zugentlastung, für Kabel und Leitungen von 4-32mm Durchmesser



Optimale Zugentlastung

Nutzen

Als Mehrfach-Durchführung verwendbar
Zugentlastung

Anwendungsgebiete

Durchführungsstüllen für Kabel und Leitungen von 4 bis 32 mm Durchmesser.

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000879 ETIM 5.0 Class-Description: Durchführungstülle
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000879 ETIM 6.0 Class-Description: Durchführungstülle
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	CR
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® DTN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Ø F mm	Blechdicke mm	Bohrung im Gehäuse Ø mm	Tüllen Innen-Ø mm	Stück / VPE
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25

Letzte Änderung (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16