

## SKINTOP® ST-HF-M

Halogenfreie Kunststoffkabelverschraubung

SKINTOP® ST-HF-M, halogenfreie, metrische Kunststoffkabelverschraubung, extrem flammwidrig und selbstverlöschend, hohe Funktionssicherheit

### Info

NEU: Schwarze Variante (UV-Beständig, auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet)



Zulassungsvielfalt



Halogenfrei



Großer Klemmbereich



Gute chemische Beständigkeit



Schienenverkehr



Flammwidrig

### Nutzen

Hohe Funktionssicherheit  
 Extrem flammwidrig nach UL 94 V0  
 Komplett halogenfrei (auch das Dichtmaterial)  
 Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung  
 Dauerhafter Vibrationsschutz

### Anwendungsgebiete

Letzte Änderung (26.05.2019)  
 ©2019 Lapp Group - all rights reserved.  
 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)  
 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-HF-M

U-Bahnen und Züge  
Überall wo Personen- und Sachwertschutz im Vordergrund steht  
Öffentliche Gebäude  
Belüftungsanlagen  
Tunnelbauten

### Norm-Referenzen / Zulassungen

DIN EN 45545-2 (HL3)  
Glühdrahtprüfung nach EN 60695-2-1/1 +960°C

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423  
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Körper: Polyamid Dichtung: Spezial Elastomer O-Ring: Spezial Elastomer
Schutzart:	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich:	Statisch: -40°C bis +100°C Dynamisch: -20°C bis +100°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SKINTOP® ST-HF-M**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
SKINTOP® ST-HF-M lichtgrau						
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5

Letzte Änderung (26.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16