





SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständige Edelstahlverschraubung mit glatten Oberflächen, kompakte Bauform, seewasserbeständig

Info

Edelstahlausführung in kompakter Bauform
Optimaler EMV-Schutz



-  Lebensmittel- & Getränketechnologie
-  Außenbereich geeignet
-  Gute chemische Beständigkeit
-  Großer Klemmbereich
-  Halogenfrei
-  Mechanische Beständigkeit
-  Störsignale
-  Temperaturbeständig

Nutzen

Glatte Oberflächen - ohne Kanten
Kompakte Bauform

SKINTOP® INOX SC NPT

Große, variable Klemmbereiche
Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser

Anwendungsgebiete

Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
Pharmaindustrie
Lebensmittelindustrie (produktfreie Zone, Spritzzone)
On- und Offshore Anwendungen
Abfüllanlagen und Brauereien

Norm-Referenzen / Zulassungen

ECOLAB®
Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung
DIN EN 1672-2
Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze
DIN EN ISO 14159
Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen
NSF/ANSI 169
Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten

Aufbau

NPT Anschlussgewinde nach ASME B1.20.1 - 2013

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Material:	Körper: Edelstahl - V4A (1.4404 / 316L) Einsatz: Polyamid Dichtung: Silikon O-Ring: Silikon Halogenfrei
Schutzart:	NEMA Type 1, Type 2, Type 4X, Type 6, Type 12 nach UL50E IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINTOP® INOX SC NPT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Ø F mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
53806818	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806819	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806820	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806821	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806822	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806823	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806824	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16