

FLEXIMARK® Transferdrucker SQUIX und EOS5*

FLEXIMARK® Thermotransferdrucker SQUIX und EOS 5 sind mittelzentrierte Thermotransferdrucker mit einer Auflösung von 300 dpi für einen beständigen und hochwertigen Druck.

Info

Kostenloser technischer Support auf englisch verfügbar (Telefon: +4615577764, E-Mail: support@fleximark.se)



Nutzen

Hohe Druckgeschwindigkeit (bis 150 mm/sec)

Sehr gute Druckauflösung: 300 dpi

Einfache Ansteuerung mit der FLEXIMARK® Software

Einfache Wartung (reinigen des Etikettensensors, Druckwalze oder Druckkopf wechseln) kann selbstständig durchgeführt werden

Anwendungsgebiete

Bedruckung einer Vielzahl von Materialien (u.a. FLEXIMARK® Schrumpfschläuche, Kabeletikett PUR und TA Schaumstoff-Komponentenkennzeichnung)

Durch das Thermotransferdruckverfahren wird die bedruckte Oberfläche erhöht wisch- und kratzfest, sowie resistent gegen viele Öle und Chemikalien

Bemerkung

Zum Schneiden von z.B. Schrumpfschläuchen optionales Schneidmesser für den EOS 5 verwenden

Zum Perforieren für flache Schrumpfschläuche Transferdrucker SQUIX mit optionalem Perforationsmesser verwenden

Lieferumfang

FLEXIMARK® Software

FLEXIMARK® Transferdrucker SQUIX oder EOS 5 mit Bedienungsanleitung und Servicehandbuch

Windows®-Treiber

Netzkabel USB-Kabel (Länge 1,8m)

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001675

ETIM 5.0 Class-Description: Zubehör für Telefax/Drucker/MFC

Letzte Änderung (03.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Transferdrucker SQUIX und EOS5*

Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001675 ETIM 6.0 Class-Description: Zubehör für Telefax/Drucker/MFC
Abmessungen:	SQUIX: 274x242x446 mm (HxBxT) EOS5: 245x264x412mm (HxBxT)
Etikettenrollen:	Materialstärke: 0,03-0,60 mm (SQUIX) 0,05-0,60 mm (EOS5) Trägerbreite: 10-120 mm (SQUIX) 10-116 mm (EOS5) Max. Kerndurchmesser Ø: 38,0-100,0mm (SQUIX) 38-76mm (EOS5)
Farbbänder:	Lauflänge bis 500m (SQUIX) bzw. 360m (EOS5)
Geschwindigkeit:	EOS5: Bis 150,00 mm/s SQUIX: Bis 300,00 mm/s
Gewicht:	SQUIX: 9,0 kg EOS5: 5 kg
Material:	Etiketten- oder Endlosmaterial auf Rollen

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackungseinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw. beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.

FLEXIMARK® Transferdrucker SQUIX und EOS5*

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VPE
83259532	FLEXIMARK® Thermotransferdrucker EOS5/300	1
83259602	FLEXIMARK® Transferdrucker SQUIX 4/300M	1
83259536	FLEXIMARK® Schneidmesser EOS5	1
83259603	FLEXIMARK® Perforationsmesser PCU400 SQUIX	1

Letzte Änderung (03.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16