

## Basic Tie Kabelbinder

Die Basic Serie des Kabelbinder-Portfolios



Halogenfrei



UV-resistent

### Nutzen

Hohe Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate und aromatische Lösungsmittel  
UV-beständig (schwarze Ausführung)

### Anwendungsgebiete

Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten

### Norm-Referenzen / Zulassungen

E-File Nummer: E352714

Brandverhalten nach UL94 V-2

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbinder

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Material:

Polyamid 6.6

Halogenfrei

Temperaturbereich:

-40°C bis +85°C

Installationstemperatur: -10°C bis +60°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Letzte Änderung (04.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## Basic Tie Kabelbinder

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

## Basic Tie Kabelbinder

| Artikelnummer          | Artikel-Beschreibung  | UL Zertifizierung | Länge x Breite (mm) | Bündel-Ø, mm | Zugfestigkeit in N | Stück / VPE |
|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Natur                  |                       |                   |                     |              |                    |             |
| 61831001               | Basic Tie 98x2.5 NAT  | ja                | 98.0 x 2.5          | 1.0 - 21.0   | 80.0               | 100         |
| 61831002               | Basic Tie 135x2.5 NAT | ja                | 135.0 x 2.5         | 1.0 - 32.0   | 80.0               | 100         |
| 61831003               | Basic Tie 160x2.6 NAT | ja                | 160.0 x 2.6         | 1.0 - 40.0   | 80.0               | 100         |
| 61831004               | Basic Tie 200x2.6 NAT | ja                | 200.0 x 2.6         | 2.0 - 51.0   | 80.0               | 100         |
| 61831005               | Basic Tie 140x3.5 NAT | ja                | 140.0 x 3.5         | 2.5 - 32.0   | 180.0              | 100         |
| 61831006               | Basic Tie 200x3.5 NAT | ja                | 200.0 x 3.5         | 3.0 - 50.0   | 180.0              | 100         |
| 61831007               | Basic Tie 290x3.5 NAT | ja                | 290.0 x 3.5         | 3.0 - 79.0   | 180.0              | 100         |
| 61831013               | Basic Tie 370x3.5 NAT | ja                | 370.0 x 3.5         | 2.0 - 103.0  | 180.0              | 100         |
| 61831009               | Basic Tie 160x4.5 NAT | ja                | 160.0 x 4.5         | 2.5 - 38.0   | 220.0              | 100         |
| 61831011               | Basic Tie 200x4.5 NAT | ja                | 200.0 x 4.5         | 3.0 - 50.0   | 220.0              | 100         |
| 61831014               | Basic Tie 290x4.5 NAT | ja                | 290.0 x 4.5         | 3.5 - 78.0   | 220.0              | 100         |
| 61831016               | Basic Tie 360x4.5 NAT | ja                | 360.0 x 4.5         | 3.5 - 100.0  | 220.0              | 100         |
| 61831020               | Basic Tie 240x7.8 NAT | ja                | 240.0 x 7.8         | 3.5 - 63.0   | 540.0              | 100         |
| 61831021               | Basic Tie 300x7.5 NAT | ja                | 300.0 x 7.5         | 4.0 - 80.0   | 540.0              | 100         |
| 61831022               | Basic Tie 365x7.5 NAT | ja                | 365.0 x 7.5         | 8.0 - 100.0  | 540.0              | 100         |
| 61831023               | Basic Tie 450x7.5 NAT | ja                | 450.0 x 7.5         | 35.0 - 130.0 | 540.0              | 100         |
| 61831024               | Basic Tie 540x7.5 NAT | ja                | 540.0 x 7.5         | 35.0 - 158.0 | 540.0              | 100         |
| 61831025               | Basic Tie 750x7.5 NAT | ja                | 750.0 x 7.5         | 35.0 - 220.0 | 540.0              | 100         |
| 61831026               | Basic Tie 780x9.0 NAT | ja                | 780.0 x 9.0         | 34.0 - 233.0 | 700.0              | 100         |
| Schwarz (UV-beständig) |                       |                   |                     |              |                    |             |
| 61831041               | Basic Tie 98x2.5 BK   | ja                | 98.0 x 2.5          | 1.0 - 21.0   | 80.0               | 100         |
| 61831043               | Basic Tie 160x2.6 BK  | ja                | 160.0 x 2.6         | 1.0 - 40.0   | 80.0               | 100         |
| 61831044               | Basic Tie 200x2.6 BK  | ja                | 200.0 x 2.6         | 2.0 - 51.0   | 80.0               | 100         |
| 61831045               | Basic Tie 140x3.5 BK  | ja                | 140.0 x 3.5         | 2.5 - 32.0   | 180.0              | 100         |
| 61831046               | Basic Tie 200x3.5 BK  | ja                | 200.0 x 3.5         | 3.0 - 50.0   | 180.0              | 100         |
| 61831047               | Basic Tie 290x3.5 BK  | ja                | 290.0 x 3.5         | 3.0 - 79.0   | 180.0              | 100         |
| 61831053               | Basic Tie 370x3.5 BK  | ja                | 370.0 x 3.5         | 2.0 - 103.0  | 180.0              | 100         |
| 61831049               | Basic Tie 160x4.5 BK  | ja                | 160.0 x 4.5         | 2.5 - 38.0   | 220.0              | 100         |
| 61831051               | Basic Tie 200x4.5 BK  | ja                | 200.0 x 4.5         | 3.0 - 50.0   | 220.0              | 100         |
| 61831054               | Basic Tie 290x4.5 BK  | ja                | 290.0 x 4.5         | 3.5 - 78.0   | 220.0              | 100         |
| 61831056               | Basic Tie 360x4.5 BK  | ja                | 360.0 x 4.5         | 3.5 - 100.0  | 220.0              | 100         |
| 61831060               | Basic Tie 240x7.8 BK  | ja                | 240.0 x 7.8         | 3.5 - 63.0   | 540.0              | 100         |
| 61831061               | Basic Tie 300x7.5 BK  | ja                | 300.0 x 7.5         | 4.0 - 80.0   | 540.0              | 100         |
| 61831062               | Basic Tie 365x7,5 BK  | ja                | 365.0 x 7.5         | 8.0 - 100.0  | 540.0              | 100         |

Letzte Änderung (04.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

ProduktManagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

## Basic Tie Kabelbinder

| Artikelnummer | Artikel-Beschreibung | UL Zertifizierung | Länge x Breite (mm) | Bündel-Ø, mm | Zugfestigkeit in N | Stück / VPE |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 61831063      | Basic Tie 450x7.5 BK | ja                | 450.0 x 7.5         | 35.0 - 130.0 | 540.0              | 100         |
| 61831064      | Basic Tie 540x7.5 BK | ja                | 540.0 x 7.5         | 35.0 - 158.0 | 540.0              | 100         |
| 61831065      | Basic Tie 750x7.5 BK | ja                | 750.0 x 7.5         | 35.0 - 220.0 | 540.0              | 100         |
| 61831066      | Basic Tie 780x9.0 BK | ja                | 780.0 x 9.0         | 34.0 - 233.0 | 700.0              | 100         |

Letzte Änderung (04.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16