

DKK Doppelklemme

DKK Doppelklemme zum Befestigen von Kabeln und Leitungen



Nutzen

Schonend und sicherer Halt für die Leitung, ohne den notwendigen Bewegungsspielraum für die Leitungsadern wesentlich einzuschränken
Großer Klemmbereich

Anwendungsgebiete

Fachgerechte Befestigungsklemmen für Aufzug-Steuerleitungen

Bemerkung

Montagerichtlinien für Aufzug-Steuerleitungen ÖLFLEX® -LIFT RH und RS finden Sie im Anhang T5
Maximale Belastung je Keilklemme: 800 N = 80kg
Nur für vertikale Montage geeignet

Lieferumfang

Schlaganker, Schrauben und Sicherungsscheiben werden als Montagezubehör mitgeliefert

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 ETIM 5.0 Class-Description: Befestigungsschelle
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Class-Description: Befestigungsschelle
Temperaturbereich:	Bei starker Belastung : +65 °C Bei geringer Belastung: +100 °C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

DKK Doppelklemme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Für Kabel-Ø mm	Länge x Breite x Höhe (mm)	Gewicht kg/Stück	Stück / VPE
DKK					
52026010	DKK 18	15 - 18	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19 - 26	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1

Letzte Änderung (05.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16