

Schrumpfschlauch PROTECT-M/PROTECT-T

PROTECT-M/PROTECT-T Schrumpfschlauch ist ein dick/mittelwandiger Schrumpfschlauch mit einem 3:1 Schrumpfverhältnis für besonders anspruchsvolle Umgebungen wie bspw. Für Unterwasser- und Erdverlegung.

Info

Mittel- / Dickwandig



Außenbereich geeignet



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



Korrosionsbeständig



UV-resistent



Wasserdicht

Nutzen

Ideal für Anwendungen, wo außergewöhnliche mechanische Festigkeit und Schutz für Unterwasser- und erdverlegte Installationen benötigt wird

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Säuren und Laugen

Gute Witterungsbeständigkeit

Anwendungsgebiete

Dick und mittelwandige Schrumpfschläuche für 600V, 90 °C Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz

Zur Abdichtung und Isolierung von KabelspleiBstellen, -verbindungen, -endverschlüssen und Ummantelungen

Produkteigenschaften

Innenkleber haftet an Kunststoff, Gummi, Neopren, Stahl und Polyethylen

Silikonfrei

UV-beständig

Letzte Änderung (12.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

Schrumpfschlauch PROTECT-M/PROTECT-T

Halogenfrei

Lieferumfang

Kunststoffbeutel mit Stücken à 1 m

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpfschlauch
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-Description: Schrumpfschlauch
Bemerkung:	PROTECT-M: mittelwandig PROTECT-T: dickwandig Durchschlagsfestigkeit: 15 kV/mm
Info:	Schrumpfverhältnis: 3:1
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin, mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C Schrumpftemperatur: +110°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Schrumpfschlauch PROTECT-M/PROTECT-T

Artikelnummer	Artikel-Beschreibung	Schrumpfbereich (mm)	Wandstärke geschrumpft +/- 0,1 mm	VPE in m	VPE
Mittelwandig					
61742460	PROTECT-M 12/3 BK	12 - 3	2,2	15	1
61742461	PROTECT-M 33/8 BK	33 - 8	2,6	10	1
61742462	PROTECT-M 40/12 BK	40 - 12	2,6	5	1
61742463	PROTECT-M 56/17 BK	56 - 17	2,9	3	1
61742464	PROTECT-M 92/26 BK	92 - 26	3,15	1	1
Dickwandig					
61742455	PROTECT-T 13/3 BK	13.0 - 3.0	2,65	25	1
61742456	PROTECT-T 19/6 BK	19 - 6	2,65	15	1
61742457	PROTECT-T 45/13 BK	45 - 13	3,7	5	1
61742458	PROTECT-T 52/15 BK	52.0 - 15.0	4,1	3	1
61742459	PROTECT-T 130/45 BK	130 - 45	4,2	1	1

Letzte Änderung (12.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16